



HAFI Public 225 RR WC

HAFI Public Line Design 225 Rosetten-WC-Garnitur,  
Edelstahl matt gebürstet

Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten  
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung  
für 0°-Stellung des Drückers und integriertem  
Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer  
und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.  
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten  
mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche  
Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6  
auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der  
Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm.

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

| 4 | 7\* | - | B1 | 1\*\* | 5 | 0 | B |

\*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft

\*\*Sicherheit geprüft mit 3.000 N

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 225 auf  
runden Design-Rosetten 830 und WC-Verriegelung HAFI  
Design 833/832 mit Schauscheibe rot/weiß.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH

Weißinger Str. 16

89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0

Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig