



HAFI Public 245 RR FS Wechsel PZ

HAFI Public Line Design 245 Rosetten-Wechselgarnitur
PZ für Feuerschutztüren, Edelstahl matt gebürstet

Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 9 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung
für 0°-Stellung des Drückers und integriertem
Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer
und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten
mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche
Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6
auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der
Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm.

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

| 4 | 7* | - | B1 | 1** | 5 | 0 | B |

*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft

**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 245 und
flacher Knopf HAFI Design 283 auf runden Design-
Rosetten 840, PZ- gelocht

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH

Weißinger Str. 16

89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0

Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig