



HAFI Public 246 RR FS PZ

HAFI Public Line Design 246 Rosetten-Drückergarnitur
PZ für Feuerschutztüren, Edelstahl matt gebürstet

Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 9 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung
für 0°-Stellung des Druckers und integriertem
Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer
und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten
mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche
Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6
auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der
Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm.

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

| 4 | 7* | - | B1 | 1** | 5 | 0 | B |

*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft

**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 246
auf eckigen Design-Rosetten 840, PZ-gelocht

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH

Weißinger Str. 16

89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0

Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig