

HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 246 - 870/871 PZ EN 179

HAFI Flush Line Design 246 Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren, in Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/871 PZ,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 246
auf runden Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/871, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 246 - 870/871 PZ EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 246 - 870/871 PZ EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 246 - 280 870/871 PZ EN 179

HAFI Flush Line Design 246 Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren in Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/871 PZ,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfcertifikat

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung Drücker HAFI Design 246 und flacher Knopf HAFI Design 280
auf runden Design-Rosetten 870 und runden Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 871, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 246 – 280 870/871 PZ EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 246 – 280 870/871 PZ EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-WC-Garnitur Vollblattdüren Design 246 – 870/873/872 WC EN 179

HAFI Flush Line Design 246 Rosetten-WC-Garnitur für Vollblattdüren Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Druckers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/873/872 WC,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm,
Edelstahl matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prü fzertifikat

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 246
auf runden Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/873/872, WC Notöffnung und Riegel

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 246 – 870/873/872 WC EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 246 – 870/873/872 WC EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

**HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 246 - 870/871 PZ
FS EN 179**

HAFI Flush Line Design 246 Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren in
Feuerschutzausführung und Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit
Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-
Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur
optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/871 PZ,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfcertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 246
auf runden Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/871, PZ-gelocht

**Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 246 - 870/871 PZ FS
EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise
in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

**Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 246 - 870/871 PZ FS
EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne
wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 246 - 280 870/871 PZ FS EN 179

HAFI Flush Line Design 246 Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren in Feuerschutzausführung und Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/871 PZ,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfcertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung Drücker HAFI Design 246 und flacher Knopf HAFI Design 280
auf runden Design-Rosetten 870 und runden Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 871, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 246 – 280 870/871 PZ FS EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 246 – 280 870/871 PZ FS EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de