HAFI Public Line 1 Mio Profilrahmentüren 246-280 788 PZ FS

HAFI Public Line Design 246 Profilrahmen-
Wechselgarnitur PZ
in Feuerschutzausführung,
Edelstahl matt gebürstet

9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Türdrückerlochteil fest-drehbar und
Knopf montiert auf ovaler Metallgrundrosette mit
Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers.
Verdeckte Verschraubung der Grundrosetten.
Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels
Madenschrauben M6 auf gehärtetem Vierkantstift
zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7* | - | B | 1 | 5 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat
*Erweiterung der Dauerfunktionseigenschaft auf
1.000.000 Bewegungszyklen.

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

Ausführung Drücker HAFI Design 246 und
flacher Knopf HAFI Design 280
auf ovalen Rosetten 788 und
ovalen Schlüsselrosetten 783, PZ-gelocht.

Herstellernachweis:
HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Str. 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15
info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig