

HAFI Flush Line Vollblättüren 241P 880/881 PZ EN179

HAFI Flush Line Design 241P Rosetten-Drückergarnitur PZ
für Vollblättüren als Notausgangverschluss,
Edelstahl matt gebürstet

Standardtürstärke: 37 - 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung
für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten
mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche
Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6
auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

Für Notausgangverschlüsse zertifiziert nach
DIN EN 179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 241P
auf eckigen Design-Rosetten 880 und
eckigen Schlüsselrosetten 881, PZ-gelocht.

Herstellernachweis:
HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Str. 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15
info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig