

HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 241 - 880/881 PZ

HAFI Flush Line Design 241 Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Druckers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 880/881 PZ,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfcertifikat

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 241
auf eckigen Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 880/881, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 241 - 880/881 PZ

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 241 - 880/881 PZ

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 241-283 880/881 PZ

HAFI Flush Line Design 241 Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 870/871 PZ,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfsertifikat

Ausführung Drücker HAFI Design 241 und flacher Knopf HAFI Design 283
auf eckigen Design-Rosetten 880 und eckigen Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 881, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 241 - 880/881 PZ

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 241 - 880/881 PZ

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-WC-Garnitur Vollblatttören Design 241 – 880/883/882 WC

HAFI Flush Line Design 241 Rosetten-WC-Garnitur für Vollblatttören Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Druckers, Randhöhe der Rosetten 4 mm.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 880/883/882 WC,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm,
Edelstahl matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |

Nachweis gemäß Prü fzertifikat

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 241

auf eckigen Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 880/883/882, WC Notöffnung und Riegel

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 241 – 880/883/882 WC

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 241 – 880/883/882 WC

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 241 - 880/881 PZ FS

HAFI Flush Line Design 241 Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren in Feuerschutzausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 880/881 PZ,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 241
auf eckigen Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 880/881, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 241 - 880/881 PZ FS

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 241 - 880/881 PZ FS

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 241 - 283 880/881 PZ FS

HAFI Flush Line Design 241 Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren in Feuerschutzausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 880/881 PZ,
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prü fzertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

Ausführung Drücker HAFI Design 241 und flacher Knopf HAFI Design 283
auf eckigen Design-Rosetten 880 und eckigen Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 881, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design Design 241 - 283 880/881 PZ FS

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 241 - 283 880/881 PZ FS

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de