

## **HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 241P - 880/881 PZ EN 179**

HAFI Flush Line Design 241P Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren, in Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 870/871 PZ,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl  
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 241P  
auf eckigen Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/871, PZ-gelocht

## **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 241P - 880/881 PZ EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

## **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 241P - 880/881 PZ EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)

## **HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 241P - 283 880/881 PZ EN 179**

HAFI Flush Line Design 241P Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren in Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 870/871 PZ,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl  
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfcertifikat

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung Drücker HAFI Design 241P und flacher Knopf HAFI Design 283  
auf eckigen Design-Rosetten 870 und eckigen Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 871, PZ-gelocht

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 241P – 283 880/881 PZ EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 241P – 283 880/881 PZ EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)

## **HAFI Flush Line Rosetten-WC-Garnitur Vollblattdüren Design 241P – 880/883/882 WC EN 179**

HAFI Flush Line Design 241P Rosetten-WC-Garnitur für Vollblattdüren Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Druckers, Randhöhe der Rosetten 4 mm.  
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 870/873/872 WC,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm,  
Edelstahl matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 241P  
auf eckigen Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/873/872, WC Notöffnung und Riegel

## **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 241P – 880/883/882 WC EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

## **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 241P – 880/883/882 WC EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)

## **HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 241P - 880/881 PZ FS EN 179**

HAFI Flush Line Design 241P Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren in Feuerschutzausführung und Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 870/871 PZ,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl  
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 241P  
auf eckigen Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/871, PZ-gelocht

## **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 241P - 880/881 PZ FS EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

## **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 241P - 880/881 PZ FS EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)

## **HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 241P - 283 870/871 PZ FS EN 179**

HAFI Flush Line Design 241P Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren in Feuerschutzausführung und Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Quadratrosetten 870/871 PZ,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl  
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung Drücker HAFI Design 241P und flacher Knopf HAFI Design 283  
auf eckigen Design-Rosetten 870 und eckigen Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 871, PZ-gelocht

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 241P – 283 870/871 PZ FS EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 241P – 283 870/871 PZ FS EN 179**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)