

HAFI Public Line Türdrückergarnitur Profilrahmentüren Design 256 – 788/782 PZ EN 179

HAFI Public Line Design 256 Türdrückergarnitur für Profilrahmentüren PZ in Objektausführung für Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

8 mm Vierkantstift

Edelstahl- Türdrückergarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf ovaler Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers.

Verdeckte Verschraubung der Grundrosetten. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf gehärtetem Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 5 | 0 | A |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 256 auf ovalen Rosetten 788 und ovalen Schlüsselrosetten 782, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Türdrückergarnitur Profilrahmentüren Design 256 – 788/782 PZ EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Public Line Türdrückergarnitur Profilrahmentüren Design 256 – 788/782 PZ FS EN 179

HAFI Public Line Design 256 Türdrückergarnitur für Profilrahmentüren PZ in Objektausführung für Feuerschutztüren Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

9 mm Vierkantstift

Edelstahl- Türdrückergarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf ovaler Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers.

Verdeckte Verschraubung der Grundrosetten. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf gehärtetem Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 5 | 0 | A |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 256 auf ovalen Rosetten 788 und ovalen Schlüsselrosetten 783, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Türdrückergarnitur Profilrahmentüren Design 256 – 788/782 PZ FS EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Public Line Wechselgarnitur Profilrahmentüren Design 256 – 280 788 PZ EN 179

HAFI Public Line Design 256 Profilrahmen-Wechselgarnitur PZ in Objektausführung für Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

8 mm Vierkantstift

Edelstahl- Türdrückergarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf ovaler Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers.

Verdeckte Verschraubung der Grundrosetten. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf gehärtetem Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 5 | 0 | A |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung Drücker HAFI Design 256 und flacher Knopf HAFI Design 280 auf ovalen Rosetten 788 und ovalen Schlüsselrosetten 782, PZ-gelocht.

Zulage für vorgenannte HAFI Public Line Wechselgarnitur Profilrahmentüren Design 256 – 280 788 PZ EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Public Line Wechselgarnitur Profilrahmentüren Design 256 – 280 788 PZ FS EN 179

HAFI Public Line Design 256 Profilrahmen-Wechselgarnitur PZ in Objektausführung für Feuerschutztüren Notausgangsausführung, Edelstahl matt gebürstet.

9 mm Vierkantstift

Edelstahl- Türdrückergarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf ovaler Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers.

Verdeckte Verschraubung der Grundrosetten. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf gehärtetem Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7 | - | B | 1 | 5 | 0 | A |

Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

In Notausgangsausführung zertifiziert nach DIN EN179.

Ausführung Drücker HAFI Design 256 und flacher Knopf HAFI Design 280 auf ovalen Rosetten 788 und ovalen Schlüsselrosetten 783, PZ-gelocht.

Zulage für vorgenannte HAFI Public Line Wechselgarnitur Profilrahmentüren Design 256 – 280 788 PZ FS EN 179

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de