




HAFI Public Line – Design 311/430

Fenstergriff nach DIN EN 13126-3 mit 90° oder 45° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (ab 24 mm vorstehend)

abschließbar (mit separatem Unterteil)  
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 1–6

Kippen vor Drehen (mit separatem Unterteil)

Edelstahl matt  
 Edelstahl poliert




HAFI Public Line – Design 233/430

Fenstergriff nach DIN EN 13126-3 mit 90° oder 45° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (ab 24 mm vorstehend)

abschließbar (mit separatem Unterteil)  
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 1–6

Kippen vor Drehen (mit separatem Unterteil)

Edelstahl matt (Feinguss)  
 Edelstahl poliert (Feinguss)




HAFI Public Line – Design 241/430

Fenstergriff nach DIN EN 13126-3 mit 90° oder 45° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (ab 24 mm vorstehend)

abschließbar (mit separatem Unterteil)  
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 1–6

Kippen vor Drehen (mit separatem Unterteil)

Edelstahl matt  
 Edelstahl poliert



HAFI Public Line – Design 248/430

Fenstergriff nach DIN EN 13126-3 mit 90° oder 45° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (ab 24 mm vorstehend)

abschließbar (mit separatem Unterteil)  
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 1–6

Kippen vor Drehen (mit separatem Unterteil)

Edelstahl matt (Feinguss)  
 Edelstahl poliert (Feinguss)

