



HAFI Public 224XL RR FS Wechsel PZ

HAFI Public Line Design 224XL Rosetten-Wechselgarnitur
PZ für Feuerschutztüren, Edelstahl matt gebürstet
Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 9mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung
für 0°-Stellung des Drückers und integriertem
Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer
und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrossetten
mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche
Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6
auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der
Türdrücker.
Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7* | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B |

Nachweis gemäß Prüfzertifikat

*Erweiterung der Dauerfunktionseigenschaft auf
1.000.000 Bewegungszyklen.

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 224XL und
flacher Knopf HAFI Design 280 auf runden Design-
Rosetten 280, PZ- gelocht

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH, Weissinger Str. 16, D-89275
Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0, Fax +49 (0) 7308 /
9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig