



HAFI Public 246 RR Wechsel PZ

HAFI Public Line Design 246 Rosetten-Wechselgarnitur
PZ, Edelstahl matt gebürstet

Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung
für 0°-Stellung des Drückers und integriertem
Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer
und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten
mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche
Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6
auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der
Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7* | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B |

Nachweis gemäß Prüfzertifikat

*Erweiterung der Dauerfunktionseigenschaft auf
1.000.000 Bewegungszyklen.

Ausführung Drücker HAFI Design 246 und flacher Knopf
HAFI Design 280 auf runden Design-Rosetten 830, PZ-
gelocht

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH, Weissinger Str. 16, D-89275

Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0, Fax +49 (0) 7308 / 9604-
15

info@hafi.de, www.hafi.de - oder gleichwertig