



## HAFI Flush 238 RR PZ

HAFI Flush Line Design 238 Rosetten-Drückergarnitur  
PZ, Edelstahl matt gebürstet  
Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosette 4,0 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch "Push-Click"-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker. Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfcertifikat

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 238 auf eckigen Design-Rosetten 880, PZ-gelocht

Herstellernachweis:  
HAFI Beschläge GmbH,  
Weissinger Str. 16,  
D-89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0,  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15  
info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig