



## HAFI Flush 228 RR PZ

HAFI Flush Line Design 228 Rosetten-Wechselgarnitur  
PZ, Edelstahl matt gebürstet  
Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten  
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung  
für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosette 4,0  
mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der  
Grundrosetten mit Schnellmontage durch "Push-Click"-  
Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker  
mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur  
optimalen Fixierung der Türdrücker. Freies Spiel und  
freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 228 und  
flacher Knopf HAFI Design 283 auf eckigen Design-  
Rosetten 880, PZ-gelocht

Herstellernachweis:  
HAFI Beschläge GmbH,  
Weissinger Str. 16,  
D-89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0,  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15  
info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig