



HAFI Flush 224 RR Wechsel PZ

HAFI Flush Line Design 224 Rosetten-Wechselgarnitur
PZ, Edelstahl matt gebürstet
Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung
für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosette 4,0
mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der
Grundrosen mit Schnellmontage durch "Push-Click"-
Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker
mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur
optimalen Fixierung der Türdrücker. Freies Spiel und
freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 224 und
flacher Knopf HAFI Design 280 auf runden Design-
Rosetten 870, PZ- gelocht

Herstellernachweis:
HAFI Beschläge GmbH,
Weissinger Str. 16,
D-89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0,
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15
info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig