



HAFI Public 228 RR FS Wechsel PZ

HAFI Public Line Design 228 Rosetten-Drückergarnitur  
PZ für Feuerschutztüren, Edelstahl matt gebürstet  
Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 9mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten  
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung  
für 0°-Stellung des Drückers und integriertem  
Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer  
und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.  
Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten  
mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche  
Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6  
auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der  
Türdrücker.  
Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7\* | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfzertifikat  
\*Erweiterung der Dauerfunktionseigenschaft auf  
1.000.000 Bewegungszyklen.

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 228 und  
flacher Knopf HAFI Design 283 auf eckigen Design-  
Rosetten 840, PZ- gelocht

Herstellernachweis:  
HAFI Beschläge GmbH, Weissinger Str. 16, D-89275  
Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0, Fax +49 (0) 7308 /  
9604-15  
info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig