

## HAFI Flush 216 RR PZ

HAFI Flush Line Design 216 Rosetten-Drückergarnitur  
PZ, Edelstahl matt gebürstet  
Standardtürstärke: 38 - 47 mm, 8 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten  
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung  
für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosette  
4,0 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der  
Grundrossetten mit Schnellmontage durch  
"Push-Click"-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der  
Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur  
optimalen Fixierung der Türdrücker. Freies Spiel und freie  
Winkelbewegung < 0,5 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 216 auf  
runden Design-Rosetten 870, PZ-gelocht

Herstellernachweis:  
HAFI Beschläge GmbH,  
Weissinger Str. 16,  
D-89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0,  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15  
[info@hafi.de](mailto:info@hafi.de), [www.hafi.de](http://www.hafi.de) oder gleichwertig