



HAFI Flush 216 RR FS Wechsel PZ

HAFI Flush Line Design 216 Rosetten-Wechselgarnitur
PZ in Feuerschutzausführung, Edelstahl matt gebürstet
Standardtürstärke: 38 - 47 mm, 9 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten
Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung
für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosette
4,0 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der
Grundrosen mit Schnellmontage durch
"Push-Click"-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der
Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur
optimalen Fixierung der Türdrücker. Freies Spiel und freie
Winkelbewegung < 0,5 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |
Nachweis gemäß Prüfzertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273

Ausführung mit Drücker HAFI Design 216 und flachem
Knopf HAFI Design 280 auf runden Design-Rosetten
870, PZ- gelocht

Herstellernachweis:
HAFI Beschläge GmbH,
Weissinger Str. 16,
D-89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0,
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15
info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig