

## **HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 208 - 870/871 PZ**

HAFI Flush Line Design 208 Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/871 PZ,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl  
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |

Nachweis gemäß Prüfzertifikat

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 208  
auf runden Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/871, PZ-gelocht

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 208 - 870/871 PZ**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 208 - 870/871 PZ**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)

## **HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 208 - 280 870/871 PZ**

HAFI Flush Line Design 208 Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/871 PZ,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl  
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfcertifikat

Ausführung Drücker HAFI Design 208 und flacher Knopf HAFI Design 280  
auf runden Design-Rosetten 870 und runden Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 871, PZ-gelocht

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 208 – 280 870/871 PZ**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 208 – 280 870/871 PZ**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)

## **HAFI Flush Line Rosetten-WC-Garnitur Vollblatttören Design 208 – 870/873/872 WC**

HAFI Flush Line Design 208 Rosetten-WC-Garnitur für Vollblatttören Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Druckers, Randhöhe der Rosetten 4 mm.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/873/872 WC,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm,  
Edelstahl matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |

Nachweis gemäß Prüfzertifikat

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 208

auf runden Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/873/872, WC Notöffnung und Riegel

## **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 208 – 870/873/872 WC**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

## **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 208 – 870/873/872 WC**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)

## **HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 208 - 870/871 PZ FS**

HAFI Flush Line Design 208 Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren in Feuerschutzausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/871 PZ,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl  
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prü fzertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 208  
auf runden Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 870/871, PZ-gelocht

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 208 - 870/871 PZ FS**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 208 - 870/871 PZ FS**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)

## **HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 208 - 280 870/871 PZ FS**

HAFI Flush Line Design 208 Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren in Feuerschutzausführung, Edelstahl matt gebürstet.

Standardtürstärke: 37 – 44 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, Randhöhe der Rosetten 4 mm. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 870/871 PZ,  
Randhöhe 4 mm, Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl  
matt gebürstet.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel  
| 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | B |  
Nachweis gemäß Prüfcertifikat

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

Ausführung Drücker HAFI Design 208 und flacher Knopf HAFI Design 280  
auf runden Design-Rosetten 870 und runden Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 871, PZ-gelocht

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 208 – 280 870/871 PZ FS**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

### **Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 208 – 280 870/871 PZ FS**

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0  
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, [www.hafi.de](http://www.hafi.de)