

HAFI Public Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 244 - 830/831 PZ

HAFI Public Line Design 244 Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren, Edelstahl matt gebürstet. Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Standardtürstärke: 36 – 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, und integriertem Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 830/831 PZ,
Kantenradius 0,5 mm,
Edelstahl matt gebürstet.
Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7* | - | B1 | 1** | 5 | 0 | B |

*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft

**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 244 auf runden Design-Rosetten 830/831, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 244 - 830/831 PZ

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 244 - 830/831 PZ

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Public Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 244 - 280 830/831 PZ

HAFI Public Line Design 244 Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren, Edelstahl matt gebürstet. Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Standardtürstärke: 36 – 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, und integriertem Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 830/831 PZ,
Kantenradius 0,5 mm,
Edelstahl matt gebürstet.
Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7* | - | B1 | 1** | 5 | 0 | B |
*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft
**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

Ausführung Drücker HAFI Design 244 und flacher Knopf HAFI Design 280
auf runden Design-Rosetten 830 und runden Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 871, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 244 – 280 830/831 PZ

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 244 – 280 830/831 PZ

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Public Line Rosetten-WC-Garnitur Vollblattdüren Design 244 – 830/833/832 WC

HAFI Public Line Design 244 Rosetten-WC-Garnitur für Vollblattdüren Edelstahl matt gebürstet.
Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Standardtürstärke: 36 – 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, und integriertem Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 830/833/832 WC,
Kantenradius 0,5 mm, Edelstahl matt gebürstet.
Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7* | - | B1 | 1** | 5 | 0 | B |

*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft

**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 244
auf runden Design-Rosetten (Randhöhe 4 mm) 830/833/832, WC Notöffnung und Riegel

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 244 – 830/833/832 WC

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-WC-Garnitur Design 244 – 830/833/832 WC

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-Drückergarnitur Vollblattdüren Design 244 - 870/871 PZ FS

HAFI Public Line Design 244 Rosetten-Drückergarnitur PZ für Vollblattdüren, Edelstahl matt gebürstet. Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Standardtürstärke: 36 – 49 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, und integriertem Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 830/831 PZ,
Kantenradius 0,5 mm,
Edelstahl matt gebürstet.
Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7* | - | B1 | 1** | 5 | 0 | B |
*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft
**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 244 auf runden Design-Rosetten 830/831, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 244 - 870/871 PZ FS

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Drückergarnitur Design 244 - 870/871 PZ FS

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de

HAFI Flush Line Rosetten-Wechselgarnitur PZ Vollblattdüren Design 244 - 280 870/871 PZ FS

HAFI Public Line Design 244 Rosetten-Wechselgarnitur PZ für Vollblattdüren, Edelstahl matt gebürstet. Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Standardtürstärke: 36 – 49 mm, 9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers, und integriertem Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 0,5 mm

HAFI Rundrosetten 830/831 PZ,
Kantenradius 0,5 mm,
Edelstahl matt gebürstet.
Wahlweise mit (teil-)polierter Handhabe und/oder (teil-)polierter Rosette

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel
| 4 | 7* | - | B1 | 1** | 5 | 0 | B |
*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft
**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

Ausführung Drücker HAFI Design 244 und flacher Knopf HAFI Design 280
auf runden Design-Rosetten 830 und runden Schlüsselrosetten (Randhöhe 4 mm) 871, PZ-gelocht

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 244 – 280 870/871 PZ FS

sichtbare Edelstahl-Oberflächen matt oder poliert PVD beschichtet einheitliche Farbtöne wahlweise in Gold, Bronze, Roségold oder Schwarz.

Zulage für vorgenannte HAFI Rosetten-Wechselgarnitur Design 244 – 280 870/871 PZ FS

sichtbare Edelstahl-Oberflächen in der Ausführung HAFI „SoftTouch“ beschichtet, einheitliche Farbtöne wahlweise in Anlehnung an RAL Farbkarte.

Herstellernachweis:

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15

info@hafi.de, www.hafi.de